

PolyVee 皮带



PolyVee 皮带用于滚筒之间的驱动，或 RollerDrive 用于直线段和转弯段之间的驱动。

产品说明

- 弹性标准皮带，1 到 3% 预紧力，用于固定轴距离
- 使用寿命明显比圆带长
- 扭矩传输与同等圆带相比最多高出 300%
- 由于需要的挠性工作较少，因此效率明显高于同步带
- 曲线应用：2 楔或 3 楔皮带的使用
- 适用于常温和低温环境
- 皮带防静电

设计类型

楔槽数	滚筒间距 ±1 mm	最大输送货物重量 [kg]	货号
2	60	50	S-1111211
2	75		S-1111217
2	90		S-1111220
2	100		S-1111222
2	120		S-1111224
3	60	300	S-1111216
3	75		S-1111219
3	90		S-1111221
3	100		S-1111223
3	120		S-1111225

材料规范

标准	ISO 9982 (DIN 7867), PJ 型, 适用于 2 至 3 楔槽多楔带 (PolyVee)
材料	符合 2011/65/EC (RoHS) 指令 仅含经检测和注册, 符合 REACH 指令 (EC No. 1907/2006) 的材料 无硅、无 PVC、耐火
硬度	肋部 70 肖氏硬度 A
电导率	< 7 MΩ (防静电)
温度范围	- 30 ° C 至 +80 ° C
尺寸	符合 ISO 9982 (DIN 7867), PJ 型
颜色	黑色

对于所有其他驱动的信息，请联系相关制造商。