

输送机配件 2800 系列 万向滚轮模块



应用领域

使用与方向无关的计算功能可轻松实施交叉点和开关。用作非从动轮式输送机，用于包装台、组装台以及加工机的进料装置。特别适用于纸板等较软物料。

产品优势

- 可在任意方向输送
- 由于使用了不锈钢销，可防腐蚀。
- 侧面楔槽，用于固定、对齐结合外框；通过螺丝孔进行地板固定
- 灵活的适应性和可扩展性
- 不同模块可以结合使用
- 密闭产品可用作垫片





技术参数

常规技术数据	
平台	1500
最大载荷能力	50 N
最大输送速度	0.2 m/s
温度范围	0 至 +40 °C
材料	
模块	聚丙烯, RAL1021 (油菜黄)
滚轮/轴承座	请参见 2500 系列, 使用直径为 48 mm 的滚轮, 带用于 8 mm 圆轴的集线器开口
滚轮安装	不锈钢圆轴, 直径 8 mm
防静电型号	否

2800 系列的载荷能力

载荷能力表适用于 0°C 至 +40°C 温度范围。

万向滚轮模块	载荷能力 [N]	货号
带两个塑胶输送机滚筒	50	S-64000389
密闭式, 无滚轮	-	S-64000243

规格

带万向滚轮和不带万向滚轮

